

## Cold counter Metos Classic NT1600-DSLx2-MPL-DSR



### Product information

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SKU                         | 4321024S  |
| Productnaam                 | Cold counter Metos Classic NT1600-DSLx2-MPL-DSR |
| Afmetingen                  | 1600 × 650 × 900 mm                             |
| Gewicht                     | 128,000 kg                                      |
| Technical information       | 220-240 V, 10 A, 0.42 kW, 1NPE, 50 Hz, 45 dB    |
| Energy class                | D <a href="#">Energy class certificate</a>      |
| Type of the refrigerant     | R290  |
| Quantity of refrigerant [g] | 85  |

### Description

Kylmäkaappi Metos Classic NT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR toimii käteväenä työpöytänä tarjoten samalla raaka-aineet kaapeista käden ulottuville.

Metos Classic NT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR -kylmäkaapissa on kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia, joissa kaikissa yksi säädettävä ritilähylly.

Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmäkaapissa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on

sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso sekä laitteen pyöristetyt sisänurkat tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Kylmäkaapissa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärointimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)