

Convection oven Metos Memo ICET 041 with 4 pair of guide rai



Product information

SKU	4571316
Productnaam	Convection oven Metos Memo ICET 041 with 4 pair of guide rai
Afmetingen	812 × 725 × 737 mm
Gewicht	57,000 kg
Capacity	4xGN1/1-65
Technical information	400 V, 16 A, 6,25 kW, 3NPE, 50 Hz, 65 dB CW: 2*3/4" Drain: ø 40 mm

Description

Metos Memo ICET041 -kiertoilmauunin selkeä ohjauspaneeli pikakuvakkeineen sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunitilan ja uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen helpottavat ja tehostavat keittiön päivittäistä toimintaa.

Uunissa on 4 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Metos Memo ICET041 -kiertoilmauunin lämpötila on säädettävissä +30°C...+260°C välille. Uunissa on ohjelmoitava, automaattinen esilämmitys. 10 esiohjelmoitua paisto-ohjelmaa on helposti valittavissa ohjauspaneelin pikakuvakkeista. Uuniin on tallennettavissa 79 kpl

4-portaista ohjelmaa. Kaikki muistissa olevat ohjelmat voi yhdistää pikakuvakkeisiin ja niistä voi luoda suosikki-listan.

Puhaltimen automaattinen suunnanvaihto tekee paistotuloksesta tasaisen. Ecospeed-toiminto, joka perustuu paistettavaan ruoan määrään ja laatuun, optimoi ja ohjaa energiaa sekä säilyttää paistolämpötilan tasaisena välttämällä lämpötilanvaihteluita.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojaapelti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Lisävarusteina saatavat pesusuihku, kaksinopeuksinen puhallin sekä paistomittari, helpottavat ruoanlaittoa ja uunin puhtaanapitoa entisestään.

Uunin kosketusnäytöllisessä ohjauspaneelissa on havainnolliset kuvakkeet sekä selkeä numeronäyttö. Valintakiekon avulla on helppo hallita ohjelmia ja valita keittovaiheita. Kaksoislasitetussa ovesa on lämpöä heijastavat karkaistut lasit, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttämällä turhaa energianhukkaa. Self-diagnostic

- toiminto seuraa laitteen toimintaa ja antaa viankuvauksen sekä äänimerkin vian sattuessa.
- 4 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm -astioille
- kiertoilma +30°C...+260°C
- 10 esiohjelmoitua paisto-ohjelmaa pikakuvakkeissa
- tallennettavissa 79, 4-portaista ohjelmaa
- ylhäältä alaspäin avautuva ovi
- elektroninen ohjaus
- uunikammiossa LED-valaistus
- puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- kosketusnäyttö
- viankuvaus ja äänimerkki vian sattuessa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- kaksinopeuksinen puhallin
- 4-piste-kypsennysanturi
- neulamainen kypsennysanturi
- energianoptimointijärjestelmä
- avoalusta
- avoalusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat